



TEKNISET TIEDOT 25MY

MOOTTORI	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-HI	
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä	
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä	
Polttoaine	Diesel	
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus	
Ahdin	Muuttuvageometrinen, sähköisesti ohjattu	
Iskutilavuus (cm ³)	1 898	
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4	
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (163) / 3 600	
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2 000 - 2 500	
Polttoaineenkulutus (l/100 km)	6AT	
Hidas/keskinopea	11,9/9,4	11,6/9,0
Nopea/moottoritie	7,7/9,3	7,6/9,1
Yhdistetty	9,2	8,9
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76	
AdBlue® -säiliön koko (litraa)	14	
Päästöt (WLTP)		
Päästötaso	Euro 6e	
CO ₂ -päästöt (yhdistetty, g/km)	241	235
VAIHEISTO, VOIMANSIIRTO		
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytettävä neliveto	
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On	
Sähköinen nelivedon kytkentä	On	
Takatasauspyörästön kytkettävä lukko	On, paitsi L-varustetasossa	
Välityssuhteet	6AT	
1. vaihde	3.600	
2. vaihde	2.090	
3. vaihde	1.488	
4. vaihde	1.000	
5. vaihde	0.687	
6. vaihde	0.580	
Peruutusvaihde	3.732	
Vetopyörästön välityssuhde	4.300	
ABS-JARRUT + BA + EBD	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako	
Edessä	Tuuletetut levyjarrut	
Takana	Rumpujarrut	

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MITAT JA MASSAT	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Auton mitat		
Pituus (mm)	5 280	
Leveys (mm)	1 870	
Akseliväli (mm)	3 125	
Korkeus (mm)	1 790	
Raideleveys edessä (mm)	1 570	
Raideleveys takana (mm)	1 570	
Maavara (mm)	240	
Etuylytys (mm)	905	
Takaylytys (mm)	1 250	
Lähestymiskulma (astetta)	30,5°	
Jättökulma (astetta)	24,2°	
Ylityskulma (astetta)	22,9°	
Kallistuskulma (astetta)	49,0°	
Kääntöympyrän halkaisija (m)	12,5	
Lavan mitat	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Lavan suurin pituus (mm)	1 834	1 571
Lavan suurin leveys (mm)	1 530	
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1122	
Lavan korkeus (mm)	490	
Massat	SPACE CAB	DOUBLE CAB
	6AT	6AT
Kokonaismassa (kg)	3 100	
Oma massa (kg)	2035-2071	2085-2110
Kantavuus (kg)	1065-1029	1015-990
Etuakselimassa (kg)	1205-1225	1175-1220
Taka-akselimassa (kg)	830-846	835-865
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 450	
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 910	
Perävaunumassat		
Jarruitta (kg)	750	
Jarruin (kg)	3 500	
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000	
TAKUUT JA HUOLTOVÄLI		
Takuu	5 vuotta / 100 000 km	
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta ilman km-rajaa	
Huoltoväli	20 000 km / 1 vuosi	